



PISOS & MUROS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / PRODUCTO IMPORTADO
FULL BODY GRIS 600X600

Tipo: Porcelanato No Esmaltado, pulido, todo masa.
Tamaño Trabajado 600X600

Tamaño Nominal 600X600
Espesor trabajado 8.3 mm

GARDA GRIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			UNIDADES	ESPECIFICACIONES	NORMA
1. Dimensiones y calidad de la superficie	1.1 Largo		mm	600 + 0.1% o (Max +- 2.0) 600 + 0.1% o (Max +- 2.0)	ISO 10545-2
	1.2 Ancho			8.3 +- 4.5% o (Max +- 0.35)	
	1.3 Espesor			600 +- 0.15% o (Max +- 2.0)	
	1.4 Rectitud de los lados			600 +- 0.15% o (Max +- 2.0)	
	1.5 Rectangularidad			848.5 +- 0.15% o (Max +- 2.0)	
	1.6 Planaridad de la Superficie			600 +- 0.15% o (Max +- 2.0)	
			600 +- 0.15% o (Max +- 2.0)		
			600 +- 0.15% o (Max +- 2.0)		
1.6.1 Curvatura Central (vs diagonal)					
1.6.2 Curvatura del borde					
1.6.3 Deformación (vs diagonal)					
1.7 Calidad de la Superficie			-	Por lo menos el 95% de los pisos deben de estar libres de defectos visibles	
2. Propiedades Físicas	2.1 Absorción de Agua		%	<= 0.5	ISO 10545-3
	2.2 Módulo de Ruptura		kg/cm ²	>= 350	ISO 10545-4
	2.3 Resistencia a la Abrasión Profunda		mm ³	< 175	ISO 10545-6
	2.4 Resistencia al Choque Térmico		-	Resistente	ISO 10545-9
	2.5 Resistencia al Congelamiento		-	Resistente	ISO 10545-12
	2.6 Coeficiente de Fricción Estático (SCOF)		2.6.1 Seco	>= 35	ASTM-C1028
			2.6.2 Húmedo	10 a 12	
	2.7 Coeficiente Dinámico de Fricción (DCOF)		-	>= 0.42	ANSI-A 137-1 Sección 9.6
3. Propiedades Químicas	3.1 Resistencia a los Químicos		-	UA / ULA / UHA	ISO 10545-13
	3.2 Resistencia a las Manchas		-	Mínimo Clase 3	ISO 10545-14
	3.3 PEI Rating			3	ISO-10545-6
4. Variación de Tono	()  I (▶)  II ()  III ()  IV				ANSI A 137.1



Durable



Resistente al ácido



Resistente a manchas



Fácil Limpieza



Estabilidad



Resiste a deslizamiento



Amigable con ambiente



Libre de mantenimiento

