



PISOS & MUROS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / PRODUCTO IMPORTADO
PORCELANATO ESMALTADO 600X1200

Tipo: Porcelanato Esmaltado Rectificado.
Tamaño Trabajado 600X1200

Tamaño Nominal 600X1200
Espesor trabajado 9 mm

TOLEDO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				UNIDADES	ESPECIFICACIONES	NORMA
1. Dimensiones y calidad de la superficie	1.1 Largo			mm	1200 + 0.1% o (Max + 2.0)	ISO 10545-2
	1.2 Ancho				0.1% o (Max + 2.0)	
	1.3 Espesor				9 + 4.5% o (Max + 0.35)	
	1.4 Rectitud de los lados				600 + 0.15% o (Max + 2.0)	
	1.5 Rectangularidad				600 + 0.15% o (Max + 2.0)	
	1.6 Planaridad de la Superficie	1.6.1 Curvatura Central (vs diagonal)			1341.6 + 0.15% o (Max + 2.0)	
		1.6.2 Curvatura del borde			600 + 0.15% o (Max + 2.0)	
		1.6.3 Deformación (vs diagonal)			+ 0.15% o (Max + 2.0)	
1.7 Calidad de la Superficie			-	Por lo menos el 95% de los pisos deben de estar libres de defectos visibles		
2. Propiedades Físicas	2.1 Absorción de Agua			%	≤ 0.5	ISO 10545-3
	2.2 Módulo de Ruptura			kg/cm ²	≥ 350	ISO 10545-4
	2.3 Resistencia a la Abrasión Profunda			mm ³	< 175	ISO 10545-6
	2.4 Resistencia al Choque Térmico			-	Resistente	ISO 10545-9
	2.5 Resistencia al Congelamiento			-	Resistente	ISO 10545-12
	2.6 Coeficiente de Fricción Estático (SCOF)	2.6.1 Seco		-	≥ 35	ASTM-C1028
		2.6.2 Húmedo		-	10 a 12	
2.7 Coeficiente Dinámico de Fricción (DCOF)			-	≥ 0.42	ANSI-A 137-1	
3. Propiedades Químicas	3.1 Resistencia a los Químicos			-	UA / ULA / UHA	ISO 10545-13
	3.2 Resistencia a las Manchas			-	Mínimo Clase 3	ISO 10545-14
	3.3 PEI Rating			-	3	ISO-10545-6
4. Variación de Tono	()  I (▶)  II ()  III ()  IV				ANSI A 137.1	



Durable



Resistente a manchas



Fácil Limpieza



Estabilidad



Resiste a deslizamiento



Amigable con ambiente



Libre de mantenimiento

