


Gourmet E-305

Monomando Profesional para Fregadero
con Resorte y Dos Tipos de Chorro



Garantía de Calidad

Hoja de Especificaciones Técnicas



INSTALACIÓN:

Conexión G 1/2"

PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin.= 1,0 kg/cm²

Pmax.= 6,0 kg/cm²

OPERACIÓN:

Para abrir el flujo del agua, incline el maneral.
Para el agua caliente gire el maneral en sentido
antihorario y para el agua fría gire en sentido
horario.

ACABADOS:

E-305 Cromo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Monomando profesional para fregadero, con resorte y
dos tipos de chorro. Cuello giratorio.
Cartucho monomando de 40 mm sin distribuidor.
Discos cerámicos de alta dureza que extienden y
aseguran la vida del cartucho sin fugas.
Fácil instalación y mantenimiento.
Latón, bajo en plomo.

COMPONENTES INCLUIDOS:

Llave de instalación.
Llave allen 5/64"
Placa de instalación de acero inoxidable.
Dos mangueras G 1/2" x 3/8"-24 UNF-2A x 24"

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

NOM-012-CONAGUA-2021.

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos
en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a
los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y
Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y
Duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto
están garantizadas para uso residencial por 5 años y para
uso comercial por 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de
entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de
Garantía.

Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@hervex.com.mx

Refacciones Originales:




(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@hervex.com.mx
www.refaccioneshervex.com.mx



Medidas Referenciales

mm
[pulgadas]



*COMPORTAMIENTO DEL FLUJO	
Presión kg/cm²	Gasto l/min
1,0	3,63
3,0	5,42
6,0	7,83

*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.



Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx