


AC-110-EVX

Regadera de Chorro Fijo de Limpieza Automática
Antirrobo con Base a Muro, 5,7 l/min



Garantía de Calidad

Hoja de Especificaciones Técnicas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Regadera de limpieza automática antirrobo con base al muro, 5,7 l/min.

Chorro fijo sin válvula de control.

Funciona a baja, media y alta presión.

Fácil instalación y mantenimiento.

Llave de seguridad.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

NOM-008-CONAGUA-1998.

MATERIAL:

Latón.

INSTALACIÓN:

Conexión niple 1/2"-14 NPT

PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin.= 0,2 kg/cm²

Pmax.= 6,0 kg/cm²

ACABADOS:

AC-110-EVX Cromo

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años y para uso comercial por 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@hervex.com.mx

Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815




whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@hervex.com.mx
www.refaccioneshervex.com.mx



Medidas Referenciales

mm

[pulgadas]



*COMPORTAMIENTO DEL FLUJO	
Presión kg/cm²	Gasto l/min
0,2	3,8
1,0	5,3
3,0	5,56
6,0	5,6

*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.



Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx