


# H-500-EVX

Regadera de Chorro Fijo, 5,7 l/min



Garantía de Calidad

## Hoja de Especificaciones Técnicas



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Regadera de chorro fijo, 5,7 l/min.  
El nudo móvil define la mejor posición.  
Funciona a baja, media y alta presión.  
Fácil instalación y mantenimiento.  
Nudo y cabezal de regadera de latón.

### CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

NOM-008-CONAGUA-1998.

### INSTALACIÓN:

Conexión 1/2"-14 NPT

### PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin.= 0,2 kg/cm<sup>2</sup>

Pmax.= 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

### ACABADOS:

H-500-EVX Cromo

### GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años y para uso comercial por 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

### Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31  
servicio.tecnico@helvex.com.mx

### Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21  
(52) 55 53 33 94 00  
Ext. 5313, 5068, 4815




whatsapp: 55 80 71 74 54  
refacciones@helvex.com.mx  
www.refaccioneshelvex.com.mx



### Medidas Referenciales

mm

[pulgadas]



| *COMPORTAMIENTO DEL FLUJO     |                |
|-------------------------------|----------------|
| Presión<br>kg/cm <sup>2</sup> | Gasto<br>l/min |
| 0,2                           | 3,10           |
| 1,0                           | 5,66           |
| 3,0                           | 5,66           |
| 6,0                           | 5,60           |

\*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

### NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) para México y [www.helvex.com](http://www.helvex.com) para el mercado internacional.



### Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31  
servicio.tecnico@helvex.com.mx

### Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21  
(52) 55 53 33 94 00  
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54  
refacciones@helvex.com.mx  
[www.refaccioneshelvex.com.mx](http://www.refaccioneshelvex.com.mx)