

Adhesivos PERDURA®



Anti-
deslizante



Granulometría
Especial



Alta
Adherencia



Gran
Durabilidad



Consúltala
en línea



Grandes Formatos Porcelánico

Descripción

Adhesivo para instalación de piezas porcelánicas grandes y pesados en pisos y muros, losetas de 60x60 cm o de mayor dimensión en interiores y exteriores.

Colores: Blanco y gris

Rendimiento: 1.5 a 2 m² por saco, dependiendo en espesor aplicado y tamaño de la loseta.

Presentación: Saco de 20 kg



www.perdura.com.mx

Grandes Formatos Porcelánico

PERDURA®
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

vers. 120626

Descripción

Adhesivo modificado con resinas y aditivos especiales para instalación de piezas porcelánicas grandes y pesadas, tanto en piso como en muro. Proporciona alta adherencia y evita que las piezas se hundan o deslicen. Tiene una granulometría adecuada y sistema antideslizante para aplicar capas de hasta 3 cm de espesor, ofreciendo un gran desempeño, excelente resistencia y durabilidad. Ideal para su uso en instalación de losetas porcelánicas de 60 X 60 cm o mayor dimensión, en interiores y exteriores.

Preparación de la superficie

Para instalaciones en muros se recomienda usar tela de gallinero, para tener un mejor anclaje de las piezas, debido a que normalmente son piezas pesadas. La tela de gallinero deberá estar perfectamente sujeta al sustrato. Puede instalar un clavo para concreto de 1 a 2 pulgadas cada 25 cm de separación uno del otro y al formar un cuadro entre ellos, se recomienda poner un clavo en el centro para que la malla quede mejor pegada a la pared. Se recomienda poner un "primer" de **DURACRIL PERDURA**, es decir, aplicar al muro **DURACRIL** con una brocha para mejorar la adherencia y el fijado de las piezas.

Preparación del producto

Agregue de 3.6 a 4 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente. Deje reposar de 5 a 10 minutos, vuelva a mezclar sin agregar más agua y listo para su aplicación. Si desea mejorar la adherencia y resistencia de este producto use un litro de **DURACRIL PERDURA** por cada saco y agregue aproximadamente 3 litros de agua limpia, sobretodo para la instalación de piedras naturales con nula absorción de agua.

Aplicación

La superficie a instalar deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten a una adecuada adherencia. Aplique el adhesivo con la parte plana de una llana de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (no mayor a 1 m²). Con la parte dentada de la llana, ralle con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de las piezas a instalar. Evite ajustar las piezas después de 15 minutos de haberse instalado. Si las piezas son irregulares o si instaló malla en la pared, podrá agregar producto untándolo con la cuchara a la pieza a instalar. Compruebe la adherencia del producto levantando la pieza, en las partes que esté limpia agregue más producto.

Secado

Un secado mínimo es obtenido de 24 a 48 horas dependiendo de la temperatura del ambiente. El amboquillado deberá hacerse 48 horas después. Utilice **JUNTEADORES PERDURA**.

Recomendaciones

1. En instalaciones mayores de 4 m de altura, siempre deberá usar tela de gallinero para mejorar el anclaje y soporte de las piezas, sobretodo si estas son muy pesadas.
2. En piezas demasiado pesadas, se recomienda usar un sistema de fijación de sujetadores metálicos.
- Use **DURACRIL PERDURA**, 1 litro por saco de este producto cuando vaya a instalar piedras con absorción de agua muy baja (0.3% o menos) o piedras demasiado pesadas.
3. Sea precavido con las superficies calientes y corrientes de aire ya que estas acelerarán el fraguado del adhesivo y disminuirán el tiempo abierto de trabajo considerablemente.
4. Utilice llanas dentadas de al menos 10 mm o más grandes si va a instalar piezas mayores a 50 x 50 cm.
5. Se recomienda la aplicación de doble encolado, es decir, aplicar pasta fresca de adhesivo en la superficie y también en la pieza a instalar. De esta manera, se asegura la adecuada transferencia de adhesivo entre la pieza y la superficie, ya que al ser piezas de mayor dimensión pueden quedar huecos provocando fallas en la instalación.
6. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
7. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en el mismo envase).
8. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

Rendimiento

De 1.5 a 2 m² por saco, dependiendo del espesor de la pasta aplicada, tamaño de loseta, prácticas de instalación y desnivel de la superficie a recubrir.

Almacenamiento

GRANDES FORMATOS PORCELÁNICO PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.



Datos técnicos

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Polvo granulado	--
Demanda de agua	18 a 20	%
Tiempo abierto respecto a NMX-C-420	16	minutos
Absorción de agua	9.7	%
Resistencia a la compresión a 28 días	13.4	N/mm²
Resistencia a la tensión en condiciones estandar a 28 días	1.42	N/mm²
Resistencia a la tensión en inmersión de agua a 28 días	1.75	N/mm²
Densidad específica en polvo	1.485	g/cm³

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

Garantía

GRANDES FORMATOS PORCELÁNICO PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León: 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56

proyector **PERDURA**
Un sólido aliado para tu construcción

