



Gran
Durabilidad



Alta
Adherencia



Pega
y Junta



Soporta la
Presión del Agua



Consúltala
en línea



Pega Veneciano

Descripción

Adhesivo para pegar mosaico veneciano, bizantino, colorines, vitrobloc y cualquier recubrimiento vítreo. Para superficies como albercas, jacuzzis, baños, fuentes, muros y pisos decorativos.

Colores: Blanco y azul

Rendimiento: 2.5 a 3.5 m² por saco dependiendo del tamaño de loseta, espesor y desperdicio.

Presentación: Saco de 20 kg



www.perdura.com.mx

Pega Veneciano

Descripción

PEGA VENECIANO PERDURA es un adhesivo diseñado especialmente para pegar mosaico veneciano, bizantino, colorines, vitrobloc, o cualquier recubrimiento vítreo. Proporciona gran adherencia en la instalación, sin necesidad de agregar otros materiales, aditivos o selladores. Excelente para la instalación en albercas, jacuzzis, baños, chapoteaderos, fuentes, muros y pisos decorativos.

Ventajas

- Buena trabajabilidad.
- Excelente tiempo de trabajo.
- Adhesividad y resistencia muy superior a los adhesivos tradicionales.
- Práctico y fácil de mezclar, sólo agregue agua.
- Granulometría fina, especial para la instalación de piezas pequeñas.
- Baja absorción de agua.

Preparación

Agregue de 4 a 5 litros de agua limpia por saco y mezcle energícamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente. Deje reposar de 8 a 10 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua, y quedará listo para su aplicación.

Aplicación

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique el adhesivo con la parte plana de una llana de tal forma que cubra la superficie donde iniciará la instalación. Con la parte dentada de la llana, ralle con una profundidad adecuada al tipo de loseta a instalar. Asegúrese de que el **PEGA VENECIANO PERDURA** no haya comenzado a secarse antes de instalar las piezas. Evite ajustar las piezas después de 15 minutos de haberse instalado.

Secado

Un secado mínimo es obtenido de 24 a 36 horas, dependiendo de la temperatura del ambiente. El junteado deberá ser hecho al menos 48 horas después de haber terminado la instalación de las piezas. Para juntar utilice el mismo **PEGA VENECIANO PERDURA, JUNTEADOR UNIVERSAL SIN ARENA PERDURA o JUNTEADOR UNIVERSAL EN PASTA PERDURA**. Asegúrese de hidratar las juntas a las 24 y 48 horas de haber junteado la instalación. Si el junteado va a tardar más de 48 horas en instalarse, se recomienda humedecer con agua limpia la instalación para que el adhesivo que está entre las piezas tome mayor resistencia.

Recomendaciones

1. Moje la instalación a las 48 horas de que instaló el veneciano para evitar que el adhesivo se reseque o se desmorone, y para que éste adquiera mayor resistencia.
2. Sea precavido con las superficies calientes y corrientes de aire, ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo y disminuirá el tiempo abierto de trabajo considerablemente.
3. No aplique capas superiores a 2 cm. Para estos casos, nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que éste se rompa.
4. Una vez terminada toda la instalación, es recomendable esperar a llenar la alberca o jacuzzi (superficies expuestas a presión de agua), al menos 14 días después, para asegurar la resistencia del adhesivo.
5. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
6. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (impresa en el mismo envase).
7. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

Rendimiento

De 2.5 a 3.5 m² por saco, dependiendo del espesor de la pasta aplicada, tamaño de la loseta, prácticas de instalación y desnivel de la superficie a recubrir.

Almacenamiento

PEGA VENECIANO PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.


Datos técnicos

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Polvo blanco o azul	--
Demanda de agua	18	%
Tiempo abierto	20	minutos
Absorción de agua	6.1	%
Resistencia a la compresión a 28 días	265	kg/cm ²
Resistencia a la tensión en condiciones estandar	0.90	N/mm ²
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	33	kg/cm ²
Resistencia al corte en loseta de baja absorción de agua a 28 días	24	kg/cm ²
Densidad específica en polvo	1.212	g/cm ³

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

Garantía

PEGA VENECIANO PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56