



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:
(81)8865-8160
(81)8865-8161
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 81-HP



NUDO DE INSERCIÓN HEMBRA PARA TUBO DE PLÁSTICO CON ALMA DE ALUMINIO

El NUDO DE INSERCIÓN HEMBRA es un elemento que nos permite a la entrada una conexión tipo NPT en la abrazadera, y por la parte posterior ó salida, la unión con la tubería de plástico con alma de aluminio mediante un sistema de anillo, cuya función es permitir la instalación del ramal cuando la red municipal de agua se encuentra vacía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	81-HP
DESCRIPCIÓN	NUDO DE INSERCIÓN HEMBRA PARA TUBO DE PLÁSTICO CON ALMA DE ALUMINIO
SERVICIOS	W.O.G. (AGUA, ACEITE, AIRE)
APLICACIÓN	CONECTAR A RED DISTRIBUCIÓN
MEDIDA	1/2" (13 mm) 3/4" (19 mm)
CONEXIÓN ENTRADA	ROSCA HEMBRA NPT
CONEXIÓN SALIDA	TUBO DE PLÁSTICO CON ALMA DE ALUMINIO
MATERIAL	BRONCE ASTM B-584-SA
ORING	NITRILO
ANILLO	LATÓN
TEMPERATURA	86°C - 195° F
PRESIÓN	142 lbs/pulg ² - 10 kg/cm ²
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BRONCE	
COBRE (Cu)	81 %
ESTAÑO (Sn)	3 %
PLOMO (Pb)	7 %
ZINC (Zn)	9 %