

# MILPA

TIERRA  
MADERA BRILLANTE

# VITROMEX®

MI ESPACIO, MI MUNDO



## RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES



Piso

37x37



Muro

-



Interior



Exterior

-



Fachada

-



Regadera

-



Antiderrapante

-

## DATOS TÉCNICOS

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Cuerpo                                   | Cerámico    |
| Absorción de agua                        | < 20%       |
| Variación de tono                        | II (baja)   |
| Resistencia al craquelado                | Resiste     |
| Boquilla mínima                          | 4 mm        |
| Resistencia al desgaste (PEI):<br>Tierra | II (ligero) |
| Resistencia al ataque químico            | Resiste     |
| Resistencia a manchas                    | Resiste     |
| Módulo de ruptura                        | ≥ 250       |
| Dureza del vidriado                      | 5           |
| Resistencia al choque térmico            | Resiste     |

## GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1.- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
- 2.- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
- 3.- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
- 4.- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejos de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
- 5.- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
- 6.- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

## Visítanos:



Vitromex



vitromex



vitromex\_pisos



vitromex



vitromex



vitromex.com.mx



\*Producto cerámico 100% con acabado apariencia tipo madera